


Ball Bearings with a Ceramic Coating



Designation	Mass	Dimensions							Load Rating		Fatigue Limit Load	Limiting Speed	Reference Speed
	m kg	d mm	D mm	B mm	r mm	D1 ≈	D2 ≈	d1 ≈	dyn. Cr KN	stat. Cor KN	Cur KN	nG min	nB min
FAG 6212-M-J20B-C4	0,98	60	110	22	1,5	95,6		76,1	52	36	2,24	14000	6800
6213-J20B-C4	1	65	120	23	1,5	103,1		82,3	60	41,5	2,55	13000	6300
6313-M-J20AA-C5	2,55	65	140	33	2,1	117,5		88,6	93	60	3,95	11000	6400
6214-2RSR-J20AA-C3	1,11	70	125	24	1,5	110,7		86,81	62	44	2,9	12000	6100
6215-M-J2B-C4	1,42	75	130	25	1,5	112,8		92,5	65,5	49	3,35	11000	5900
6215-M-P6-J20AA-R85-105	1,42	75	130	25	1,5	112,8		92,5	65,51	49	3,35	11000	5900
6315-M-J20AA-C3	3,74	75	160	37	2,1	133,2		101,8	114	76,5	4,65	9500	5800
6016-M-J20AA	0,997	80	125	22	1,1	111/		94	47,5	40	2,34	12000	6500
6216-J20AA-C3	1,46	80	140	26	2	121,3		98,8	72	54	3,45	11000	5500
6316-J20AA-C3	3,75	80	170	39	2,1	141,8		108,6	122	86,51	5,2	9000	5500
6316-M-J20B-C4	4,44	80	170	39	2,1	141,8		108,6	122	86,5	5,2	9000	5500
F-808916.6316-J20AA	3,69	80	170	39	2,1	141,8		108,6	122	86,5	5,2	9000	5500
6317-M-J20AA-C3	5,05	85	180	41	3	151,6		114,4	132	96,5	5,8	8000	5300
6218-J20AA-C3	2,21	90	160	30	2	139,4		112,3	96,5	72	4,2	9000	5100
6318-M-J20AA-C3	6,14	90	190	43	3	157,1		123,8	134	102	5,8	8000	5100
6319-M-J20AA-C4	7,05	95	200	45	3	166,9		129,1	146	114	6,4	7500	4950
6220-J20C-C3	3,3	100	180	34	2,1	154,8		124,7	122	93	5,4	8000	4800
6220-M-J20AA-R95-120	3,9	100	180	34	2,1	154,8		124,7	122	93	5,4	8000	4800
6320-M-J20AA-C3	8,64	100	215	47	3	179		138,6	163	134	7,4	7000	4650
16021-M-J20AA-C5	1,42	105	160	18	1	141,2		124,2	54	54	2,39	9500	3950
6322-M-J20AA-C3	11,7	110	240	50	3	197,4		153,4	190	166	8,6	6300	4150
6324-M-J20AA-C3	15	120	260	55	3	214,9		165,1	212	190	9	6000	3850
6326-M-J20AA-C3	18,3	130	280	58	4	231,2		178,9	228	216	9,8	5600	3500
6230-J20AA	10,3	150	270	45	3	229,1		191,6	176	170	7,8	5600	3350
6336-M-J20AA-C4	43	180	380	75	4	317		245,2	355	405	16,31	3800	2440